

Prüfbescheinigung DIN EN 10204 10204-2.2

Inspection documents DIN EN 10204



THIELE



Dieses Prüfzeugnis wurde EDV unterstützt erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
This certificate was generated by computer and is valid without a signature


Hersteller: **THIELE GmbH & Co.KG**
Werkstr. 3 D-58618 Iserlohn

Telefon: (+49) / (0)2371 / 947 - 0
Fax: (+49) / (0)2371 / 947 - 241
Email: info@thiele.de

Nr. / No. **426936**

HES NZ Ltd 3 Heb Place / Takanini NZ 2105 Auckland <small>Dieses Prüfzeugnis ist über die gesamte Nutzungsdauer aufzubewahren This certificate must be kept during the entire service life QM-MANAGEMENTSYSTEM NACH DIN ISO 9001 CONTROLLED QUALITY-SYSTEM ACCORDING ISO 9001</small>		Bestell-Nr. / Order-No. PO-3547	
		Auftrags-Nummer / Our order-No. 1700938/010	Chiffre-Nr. / Works-No. 7702
		Bezeichnung / Designation CHAINS EN 818-2-8, DIAM. 8 x 24 MM WITH H4-STAMP	
		Stückzahl / Number 355.000 M	Artikel-Nr. / Part-No. F01465
Herstellerzeichen / Manufacturer's mark H4-8 GERMANY THIELE		Werks-Nr. / Indification-No. 05611-PEN	Bruchdehnung A Elongation at break A 20 %
Werkstoff / Material DIN 17115	Tragfähigkeit WLL Working load limit WLL 2T	Fertigungsprüfkraft MPF ₁ ¹⁾ Manufacturing proof force MPF ₁ ¹⁾ 50,3 kN	Bruchkraft BF / Breaking force BF 80,4 kN

USE IN TEMPERATURE RANGE
BETWEEN: -40° / +400°C
REDUCTION OF WLL FROM +200°



Dieses Prüfzeichen gilt für Ketten zum Heben
(nach DIN 5684, DIN EN 818, DIN 32891 u.ä.) und
Kettenzubehöriteile (nach DIN 5691, EN 1677).
This approval mark applies to lifting chains (to DIN
5684, DIN EN 818, DIN 32891 etc.) and chain
accessories (to DIN 5691, EN 1677).

Ergebnis der Prüfung / Result of tests
OHNE BEANSTANDUNG / Without any objections

1) Prüfabschnitte MPF₁ bis MPF₄ gemäß EN 818-4, Tabelle 4
1) Manufacturing proof force MPF₁ to MPF₄ according EN 818-4, Table 4

Prüfabschnitt / Test Segment	Faktor / Factor
MPF ₁	2,5
MPF ₂	3,5
MPF ₃	4,0
MPF ₄	5,25

23.12.16

Datum
Date

Abnahmebeauftragter Q&U
Signature of the tester
Quality management/ Q&U